reinwerk solutions

easyGleen Graffiti Eco 18
Graffiti- und Teerentferner

- Unwedern nit einem welten Par all toodere Oberfichte satt schroper.

- Nach Abdard ere Einelkander (Arch) van Bernandsake 30 Seuden einem welten Par all erbeite.

- Nach Abdard ere Einelkander (Arch) van Bernandsake 30 Seuden einem welten Par all erbeite.

- Die geldes Fach-Reinsprugneriteinschung mit einem sauberen,
- Die geldes Fach-Reinsprugneriteinschung mit einem sauberen,
- Vorging vermehe wiederheite bas zur Anhartine der Anspillen Graffitiesen, und mit einem Minnbachsch troden gerieben.
- Graffitiesen der Graffitieringen zu der Anhartine der Anspillen Graffitiesen, und mit einem Minnbachsch troden gerieben.
- Graffitiesen der Graffitieringen zu der Anspillen Graffitieringen zu der Graffitieren, und mit einem Minnbachsch troden gerieben.
- Graffitieringen zu einstalliger Graffitieringen zu einem Graffitieringen zu einem

easyGLEEN Graffiti ECO18

Graffiti- und Bitumenentferner nach dem easy-wipe-cleaning Verfahren

- Frei von Phenol
- Frei von Schwermetallen
- Frei von N-Ethyl-2-Pyrrolidon
- Frei von N-Methyl-2-Methylpyrrolidon
- Frei von Orangenterpenen
- Frei von sonstigen flüchtigen organischen
 Kohlenwasserstoffverbindungen

Eigenschaften:

Entfernt alle Graffiti aus **Acryl**-, **Kunstharz**- und **Bitumen**-Versprayungen auf lackierten und versiegelten Oberflächen bei Anwendung innerhalb von 72 Stunden nach dem Graffitianschlag. Die Entfernung älterer Graffitis bedarf längerer Einwirkzeiten und kann nicht garantiert werden.

Das Produkt enthält wasserlösliche Lösungsmittel und ist frei von Phenol, Schwermetallen, N-Ethyl-2-Pyrrolidon (NEP), N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP), Orangenterpen und sonstigen flüchtigen organischen Kohlenstoffverbindungen.

Anwendung

Das Produkt wird auf einer trockenen Oberfläche unverdünnt mit einem Handpad gleichmäßig satt aufgetragen. Die benetzte Fläche wird mit einer Malerfolie gegen Verdunstung abgedeckt. Nach Ablauf der Einwirkzeit Folie abnehmen und die gelöste Farb-Produktmischung mit einem sauberen, saugfähigen Papiertuch oder einem Handpad aufnehmen.

Für das Finish die Fläche mit dem Reiniger easyGLEEN AR-TOP nachreiben, um den kompletten Graffitireiniger zu entfernen und dessen Wirkung zu neutralisieren. Abschließend wird die Fläche mit einem Tuch oder Handpad trocken poliert.

Einwirkzeiten in Abhängigkeit vom verwendeten Graffitilack		Die notwendige Einwirkzeit ist jeweils
Acryllack	30 Sekunden – 3 Minuten	durch Ausprobieren am Objekt zu
Bitumenlacke	30 Sekunden – 3 Minuten	ermitteln.
Kunstharzlacke	Bis zu 30 Minuten	

E-Mail: info@reinwerksolutions.com • www.reinwerksolutions.com

Produktmerkblatt



Verbrauch:

Der Verbrauch ist abhängig vom verwendeten Graffiti-Lack und dem Alter des Graffito. Bei einem Acryllack-basierten Graffito und Verwendung einer Malerfolie kann man innerhalb der ersten 72 h mit 1 l Reiniger bis zu 20 qm reinigen.

TIPP:

Bei Graffiti auf Kunstharzbasis die längere Zeit intensiver Sonneneinwirkung ausgesetzt waren ("eingebrannt") muss der Vorgang evtl. mehrmals wiederholt werden. Auch bei extrem starken Schichtstärken ist mitunter eine mehrmalige Anwendung notwendig.

Technische Daten:

pH-Wert Bereich	7		
Farbe	Farblos		
Lagerklasse (TRGS 510)	10		
WGK	2		
Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Entfällt		
Inhaltsstoffe nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	Entfällt		
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt			
Verpackung	Gebinde	Artikel-Nr.	
	10 kg Kanister	4 0010 400	

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist gemäß aktuellen EG-Vorschriften nicht kennzeichnungspflichtig.

Lagerhinweise:

Geschlossen, im Originalgebinde bei Raumtemperatur, für Kinder unzugänglich an einem gut belüfteten Ort lagern. Vor Frost schützen

Ökologie:

Das Produkt ist frei von Phenol, Schwermetallen, N-Ethyl-2-Pyrrolidon (NEP), N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP), Orangenterpen und sonstigen flüchtigen organischen Kohlenstoffverbindungen.

Die verwendeten Tenside sind nach der EG Detergentienverordnung 648/2004 Anhang III vollständig biologisch abbaubar.

Das Produkt ist in die Wassergefährdungsklasse 2 eingeordnet.

Hinweise:

Bei empfohlener Handhabung und Einhaltung der bei der Verwendung von Chemikalien notwenigen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen gehen von diesem Produkt nach unserem bisherigen Kenntnisstand keine gesundheitsschädliche Wirkungen aus.

Die Angaben in dieser Druckschrift können nur unverbindlich beraten ohne bestimmte Eigenschaften und Ergebnisse verbindlich zuzusichern.

E-Mail: info@reinwerksolutions.com • www.reinwerksolutions.com