


# Reinwerk Solutions GmbH

easy wipe cleaning system

Reinigung mit präparierten Pads

Graffitireinigung



Handpad „weiß“  
→ Auftrag Graffitireiniger  
→ Polieren



Handpad „blau-weiß“  
→ Auftrag easyGleen AR-TOP



TORK Papiertücher  
→ Abnahme Graffitilack



Folie  
→ Verhindert Verdunstung



Präparationsbox



Nimmt pro Kammer 15-20  
getränkte Pads auf.



Kletthalter für Pads



Telekopstiel



**easyGleen Graffiti ECO 18**  
Graffiti- und Bitumentferner



**easyGleen AR-TOP**  
Neutralisiert die Wirkung des Graffitireinigers



Präparationsbox nimmt **12 Handpads** auf.



Die drei Laschen an der Box verschließen und die Box auf die Vorderseite stellen.



Die Öffnung der Dispersionskammer an der Rückseite der Box aufschieben und die Reinigungsflüssigkeit einfüllen.





Danach die Öffnung wieder verschließen und die Box in dieser Position 10 Minuten ruhen lassen.





Fertig!






Die getränkten Textilien können in den Aufbewahrungseimer umgesetzt und mit einem Deckel vor Austrocknung geschützt werden.




- Graffiti werden zunächst am unteren Rand (falls vorhanden) außerhalb des Graffito großzügig mit Graffitireiniger umrandet. Dadurch wird ein Abfließen des gelösten Graffitilacks in die saubere Lackfläche verhindert.
- Der Graffitireiniger wird satt und deckend von oben nach unten aufgetupft.
- Der Graffitilack kann abgenommen werden, sobald sich der Graffitilack etwas von der eigentlichen Lackschicht abhebt oder zu kräuseln beginnt.
- Das Abnehmen erfolgt von unten nach oben.
- Je nach Schichtdicke des Graffitilacks müssen die Schritte eventuell mehrmals wiederholt werden.
- Nach der Abnahme des kompletten Graffitilacks wird die Wirkung des Graffitireinigers durch Nachbehandlung mit **easyGleen AR-TOP** neutralisiert.

G1	Benetzen	 easyGLEEN Graffiti Eco 18	Tupfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unteren Rand des Graffito in der sauberen Lackschicht dick mit Graffiti-reiniger umranden.</li> <li>• Graffitireiniger von oben nach unten satt auf den Graffitilack auftupfen.</li> </ul>
G2	Einwirkzeit	Acryllack: 0,5 – 3 Minuten Bitumenlack: 0,5 – 3 Minuten		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwirkzeit durch Ausprobieren am Objekt ermitteln.</li> <li>• Graffitilack kann abgenommen werden, sobald er sich leicht kräuselt oder er sich von der darunterliegenden Fahrzeuglackschicht etwas abhebt.</li> </ul>
G3	Abnahme		Wischen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelösten Graffitilack von unten nach oben wischend mit Papiertuch abnehmen.</li> </ul>
Die Schritte G1 – G3 sooft wiederholen, bis der gesamte Graffitilack in seiner kompletten Schichtstärke abgenommen ist.				
G4	Neutralisieren	 easyGLEEN AR-TOP	Wischen	Inaktiviert die Wirkung des Graffitireinigers.
G5	Polieren	 Trocken	Wischen	Fläche trocken reiben.

G1	Benetzen	 easyGLEEN Graffiti Eco 18	Tupfen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unteren Rand des Graffito in der sauberen Lackschicht dick mit Graffitireiniger umranden.</li> <li>• Graffitireiniger von oben nach unten satt auf den Graffitilack auftupfen.</li> </ul>
G2	Abdecken Bei Kunstharzlacken	 Malerfolie	Abdecken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhindert Verdunstung</li> <li>• Verkürzt die Einwirkzeit</li> <li>• Verringert den Verbrauch an Reinigungsmittel</li> </ul>
G3	Einwirkzeit	Kunstharzlack: bis zu 30 Minuten		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einwirkzeit durch Ausprobieren am Objekt ermitteln.</li> <li>• Graffitilack kann abgenommen werden, sobald er sich leicht kräuselt oder sich von der darunterliegenden Fahrzeuglackschicht etwas abhebt.</li> </ul>
G4	Aufreiben			
G5	Abnahme		Wischen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelösten Graffitilack von unten nach oben wischend mit Papiertuch abnehmen.</li> </ul>
Die Schritte G1 – G4 sooft wiederholen, bis der gesamte Graffitilack in seiner kompletten Schichtstärke abgenommen ist.				
G6	Neutralisieren	 easyGLEEN AR-TOP	Wischen	Inaktiviert die Wirkung des Graffitireinigers.
G7	Polieren	 Trocken	Wischen	Fläche trocken reiben.

		Verwendung	Art.Nr.:	Menge
	<p>easyGleen Graffiti ECO 18 Kanister á 10 kg</p>	<p>Reiniger für Graffitentfernung</p>	<p>4 0010 104</p>	<p>Abhängig von der Schichtdicke des Graffitilacks</p> <p>Richtwert: &lt; 150 ml/m<sup>2</sup></p>
	<p>easyGleen AR-TOP Kanister á 10 kg</p>	<p>Reiniger für die tägliche Reinigung</p>	<p>4 0010 103</p>	<p>Richtwert: &lt; 5 ml / m<sup>2</sup></p>
	<p>Duo-Eimer</p>	<p>Zum Transport der Reinigungstextilien. Eimer nimmt pro Kammer 15- 20 Handpads bzw. 12 Mopps auf. Kann mit einem Deckel verschlossen werden, um die Verdunstung auszuschließen.</p> <p>1 Eimer bleibt leer zur Aufnahme der abgereiften Pads und Mopps. Nach dem Leeren der mit getränkten Pads bzw. Mopps bestückten Eimer, können diese wiederum zum Abwurf der abgereiften Reinigungstextilien benutzt werden.</p>	<p>BRE204</p>	



	<p>Präparationsbox</p>	<p>Zum Tränken der Pads und Mopps mit Reinigungsmittel bzw. Wasser.  Es empfiehlt sich 4 Boxen parallel einzusetzen, um den Zeitaufwand gering zu Halten.</p>	<p>NUM101</p>	
	<p>Telekopstiel</p>	<p>Stiel für Kletthalter</p>	<p>BRE801</p>	<p>1 Stück pro Person</p>
	<p>Kletthalter</p>	<p>Zum Aufnehmen und Führen der Handpads.</p>	<p>NUM302</p>	<p>1 Stück pro Person</p>